

Gigaset

C530IP

Un téléphone IP
pour des communications intelligentes



gigaset.com.fr



Gigaset C530IP



Mains-libres de très haute qualité

*Partagez une conversation
avec un son exceptionnel*



6 comptes SIP configurables



Jusqu'à 3 appels simultanés 2 VoIP + 1 analogique

Téléphone hybride

Réseau VoIP et/ou réseau analogique

Les points forts Gigaset



**Conçu et fabriqué
en Allemagne**

**EXIGENCE
QUALITÉ**

**Faible taux de retour SAV*
Réparation en France**



*Lorsque le combiné est en veille.

**Packaging optimisé
Modes ECO-DECT**



**Son Haute Définition
« Large bande »
Technologie brevetée Gigaset
avec annulateur d'écho**

GiGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Fonctionnalités communes

- Appels hybrides : réseau VoIP et / ou réseau analogique
- **VoIP téléphonie sur Internet**
 - Protocole SIP codecs G.711, G.722, G.726, G.729AB⁽¹⁾
 - Son de qualité Haute définition (wideband)⁽²⁾
 - Gestion de comptes SIP :
 - Configuration jusqu'à 6 comptes SIP ou 6 numéros dédiés avec différents opérateurs VoIP
 - Affectation individuelle des comptes sur chaque combiné (émission et réception d'appels)
 - Sélection de la ligne IP ou de la ligne analogique via le menu
 - Jusqu'à 3 appels en parallèle :
 - 2 appels internes
 - 1 appel externe + 2 internes
 - Conférence à 3, transfert d'appel interne ou externe, mise en attente
 - Codecs pour la qualité audio : G711, G722, G726, G729AB
 - Configuration du système par :
 - Menu du combiné
 - Navigation Internet
 - Possibilité de mise à jour via connexion Internet
 - Qualité de service : Tos, Diffser, valeurs DSCP configurables (protocoles SIP et RTP)

Fonction multi-combinés

- Jusqu'à 3 communications simultanées (2 VoIP + 1 analogique) + 1 appel interne ou l'accès au répondeur
- Conférence à 3 (1 externe + 2 internes)
- Interphonie, transfert d'appel vers un autre combiné, conférence à 3 (1 externe et 2 internes)
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective ou individuelle pour les appels internes et les appels entrants

E-mails⁽³⁾

- Nouveaux emails signalés par l'illumination de la touche « Messages »
- Affichage du contenu des e-mails sur l'écran du combiné (560 premiers caractères)
- Suppression d'e-mails via le combiné
- Compatibilité avec les comptes POP3/POP3S

Installation et configuration

- Logiciel d'installation rapide
- Configuration aisée depuis l'interface web ou le combiné
- Pré-configuration d'opérateurs VoIP
- Auto-configuration « Plug and Play » :
 - Adresse MAC
 - Code d'auto-configuration
 - TR069, TR104, TR106, TR111

Afficheur du combiné

- Grand écran couleur TFT 1,8"
- 6 lignes / 128 x 180 pixels

Affichage en veille / communication

- Date, heure, fond d'écran, état batterie, message en attente / durée de communication, informations

Clavier du combiné

- Rétro-éclairé
- 2 touches écran multifonctions programmables
- Touche dédiée « Mains-libres » avec témoin lumineux
- Navigateur 5 directions
 - Touche d'appel interne
 - Touche « Silence »
 - Gestion du volume
 - Accès au répertoire
 - Touche centrale « OK »
- Verrouillage clavier via touche « # »
- Touche Rappel « R »
- Touche dédiée « Message »
- Touche coupure des mélodies

Acoustique combiné / Mains-libres

- Acoustique et Mains-libres haute qualité sonore
- Son HDSP⁽²⁾ (codec G722)
- Volume réglable :
 - Combiné : 5 niveaux
 - Mains-libres : 5 niveaux
- Prise micro jack 2,5 mn pour oreillette (non fournie)

Répertoire

- Capacité jusqu'à 200 contacts (Prénom, Nom, 3 numéros, Anniversaire)
- Contact VIP : sonneries dédiées
- Transfert de répertoire entre combinés (en configuration multi-combinés, combinés supplémentaires non fournis) et entre combiné et PC
- Accès au répertoire réseau Gigaset.net
- Transfert des contacts Smartphone vers les combinés DECT (à partir des bases C590IP) via l'application Gigaset contacts Push

Numérotation

- Pré-numérotation avec possibilité de correction
- Numérotation abrégée (Touches 0, 2-9)
- Journal des rappels (touche d'appel) jusqu'aux 20 derniers numéros
- Plan de numérotation (jusqu'à 30 règles) : utilisation de la ligne analogique ou VoIP selon le numéro/début de numéro composé

Réception d'appel/ Sonneries

- Compatible « Présentation du Numéro et du Nom »⁽³⁾
- Sonneries VIP
- 30 mélodies polyphoniques prédéfinies
- Volumes réglable sur 5 niveaux
- Suppression de la sonnerie selon la plage horaire, mode (jour/nuit)

Journal des appels⁽³⁾

- 3 journaux d'appels séparés avec horodatage et affiche du nom et du numéro :
 - Appels manqués (30 appels),
 - Appels entrants (30 appels),
 - Appels sortants (60 appels)

Fonctionnalités SMS⁽³⁾

- SMS via ligne fixe ou IP (RTP), maximum 612 caractères
- Capacité : 30 SMS courts (90 caractères)
- 3 boîtes de réception privées + 1 commune
- Copie de numéros vers répertoire

Accessoires

- Compatible clip mains-libres L410
- Compatible Répéteur Gigaset

Système et software

- Mise à jour automatique du logiciel (accès Internet nécessaire), aucune manipulation de fichier requise
- Possibilité de revenir à la version par défaut du software si besoin
- Client DHCP (option 60, 114, 120)
- Tag VLAN

Caractéristiques techniques

Combiné

- Dimensions (L x l x e) / Poids : 156 x 48 x 27 mm / 90 g
- Autonomie en veille / en communication : 320 h max / 14 h max
- Portée⁽³⁾ en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batteries : 2 x AAA NiMH, 750 mAh

Base

- Dimensions (e x l x h) / Poids : 46 mm x 132 mm x 105 mm / 120 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible (base + chargeur supplémentaire)

Chargeur

- Dimension (e x l x h) / Poids : 38 mm x 71 mm x 75 mm / 39 g

ECO-DECT

- Réduction jusqu'à 60 % de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption d'alimentations à découpage pour les bases
- Modes ECO DECT :
 - Mode « Portée Maximale » : lorsque le mode est désactivé*, la puissance transmise entre la base et le combiné en communication est réduite de 80 % (en contrepartie d'une portée réduite)
 - Mode « Sans émission⁽⁴⁾ » : réduction de 100% de la puissance transmise quand le téléphone est en veille* (quand la fonction est activée)

Systèmes / Standards

- **Interface** : a/b (analogique) et IP/ Ethernet (IEEE 802.3) VoIP
- **Raccordement** : Réseau public, Fxs, PBX, Box ou routeur
- **Standards** : DECT, GAP, SMS via ligne fixe ou IP (RTP), SIP, RTP, DHCP (60, 114, 120), STUN, POP3/POP3S
- **Configuration** : FXS, LAN (RJ45)
- **Système** : Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 6 combinés

Référence	Couleur	Gencode
C530IP	Noir	4250366 841328
C530H	Noir	4250366 834009

⁽¹⁾ Codecs activés dynamiquement sur demande du réseau

⁽²⁾ HDSP (High Definition Sound Performance) : Son Qualité Haute Définition

⁽³⁾ Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau.

⁽⁴⁾ Tous les combinés doivent être compatibles avec le mode « sans émission » (ECO plus)

* Il est nécessaire d'activer ou de désactiver ces fonctions manuellement